

TRINKBRUNNEN, SERIE LOBO BODENSTEHEND ODER WANDMONTAGE >

Das patentierte Design mit der aufgesetzten Halbkugel macht den Trinkbrunnen zu einer optisch ansprechenden „Trink-Skulptur“ und erleichtert das Trinken wesentlich. Der Trinkbrunnen ist sowohl als Bodensäule als auch als Wandmodell erhältlich. Den Kugelkopf können wir beliebig nach Ihren Wünschen gestalten – wie wäre es z.B. mit Ihrem eingravierten Firmenlogo?



Trinkbrunnen für Wandmontage
und Zubehör auf S. 162

Technische Daten der Trink-
brunnen Serie Lobo auf S. 163

1 Trinkbrunnen, Serie Lobo
mit Trinkarmatur und
einem Druckknopf
Maße s. technische Daten

1 TRINKBRUNNEN STANDSÄULE, SERIE LOBO

- mit Kugelkopf zum hygienischen, becherfreien Trinken direkt aus dem Wasserstrahl
- Trinkarmatur in Form einer Drei-Viertel-Kugel zum Schutz gegen direkte Mundberührung
- hohe Vandalismussicherheit durch verdeckte Verbindungen und Befestigungen
- Wasser- und Abwasseranschluss von unten über den Boden
- für Bodenmontage

Edelstahl gebürstet, Ausführung (Höhe) für Erwachsene

Art. 40-200 (mit Trinkarmatur und einem Druckknopf) € 1.749,00

Art. 40-202 (mit Trink- und Flaschenfüllarmatur und zwei Druckknöpfen) € 1.849,00

Edelstahl gebürstet, Ausführung (Höhe) für Kinder

Art. 40-204 (mit Trinkarmatur und einem Druckknopf) € 1.699,00

Art. 40-206 (mit Trink- und Flaschenfüllarmatur und zwei Druckknöpfen) € 1.799,00

2 BEFESTIGUNGS SOCKEL FÜR BÖDEN MIT SCHWIMMENDEM ESTRICH

- zum bündigen Einlassen in Beton
- mit mittigem Durchlass für Wasser- und Abwasserschläuche, verstellbar von 110 bis 150 mm
- Edelstahl und Stahl verzinkt


Stahl verzinkt

Art. 42-200 € 264,00

Mehr über Serie Lobo auf S. 215

2 Befestigungssockel für Böden mit schwimmendem Estrich verstellbar 110 - 150 x 168 x 168 mm Mittiger Rohr-Durchlass: 100 mm





Befestigungen von außen nicht sichtbar



2 Vorwandblende für Trinkbrunnen mit Wandkonsole, Serie Lobo
294 x 168 x 75 mm

1 Trinkbrunnen, Serie Lobo mit Trink- und Flaschenfüllarmatur und zwei Druckknöpfen
Maße s. technische Daten

1 TRINKBRUNNEN MIT WANDKONSOLE, SERIE LOBO

- mit Kugelkopf zum hygienischen, becherfreien Trinken direkt aus dem Wasserstrahl
- Trinkarmatur in Form einer Drei-Viertel-Kugel zum Schutz gegen direkte Mundberührung
- hohe Vandalismussicherheit durch verdeckte Verbindungen und Befestigungen
- Wasser- und Abwasseranschluss über die Wand
- für Wandmontage

Edelstahl gebürstet

Art. 40-210 (mit Trinkarmatur und einem Druckknopf)

€ 1.749,00

Art. 40-212 (mit Trink- und Flaschenfüllarmatur und zwei Druckknöpfen)

€ 1.849,00

2 VORWANDBLENDE FÜR TRINKBRUNNEN MIT WANDKONSOLE, SERIE LOBO

- zur Abdeckung und Sicherung tieferliegender Wasser- und Abwasseranschlüsse oder Eckventile
- hohe Vandalismussicherheit durch unsichtbare Verbindungen und Befestigungen
- für Aufputzmontage

Edelstahl gebürstet

Art. 42-201

€ 168,00

Mehr über Serie Lobo auf S. 215



Vorwandblende zur Abdeckung von Anschlüssen



Bedienung durch beständiges Drücken des Druckknopfes



Trinkbrunnen mit Trink- und Flaschenfüllarmatur und zwei Druckknöpfen



Sieb in der Ablaufrinne zur Verhinderung von Verstopfungen



3 Carbon-Filter zur Reinigung
352 x 146 x 88 mm

Optional:
Wasser-
filterung und
-vitalisierung



4 Vitalisierungsgerät und Carbon-Filter
352 x 240 x 88 mm



5 Anschlusset zu Filter
42-202 und 42-203
260 x 160 x 100 mm

3 CARBON-FILTER

- zur Verbesserung der Trinkwasserqualität
- Ausfilterung von feinen Partikeln, Resten von Pestiziden, Herbiziden, Schwermetallen, Medikamentenrückständen oder Chlor, Mineralien Kalzium und Magnesium verbleiben im Wasser
- Filterkopf aus Messingguss
- maximaler Druckverlust durch Filtereinbau beträgt 2 bar, d.h. Reduzierung der Durchflussmenge um 0,45 m³/h
- max. Betriebsdruck 10 bar, max. Wassertemperatur 20 °C
- Auswechseln der Filterkartusche nach 6 Monaten (gemäß DIN 1988)

Filterkopf aus Messingguss

Art. 42-202

€ 299,00

4 VITALISIERUNGSGERÄT UND CARBON-FILTER

- Vitalisierungsgerät in Kombination mit Carbon-Filter (Spezifikationen siehe Art. 42-202)
- zur Belebung des Trinkwassers
- Vitalität vergleichbar mit Quellwasser
- min. Durchfluss 0,5 Liter/Min., max. Wassertemperatur 20 °C,
- Druckverlustprüfung durch DVGW-Prüfstelle
- Prüfzeichen TÜV, GS

Messing vergoldet, Filterkopf aus Messingguss

Art. 42-203

€ 675,00

5 ANSCHLUSSET ZU FILTER

- zum Anbringen der Filter 42-202 und 42-203 am Trinkbrunnen
- bestehend aus zwei Trinkwasserschläuchen, Winkelstück, Rohrnippel, Doppelnippel, Filterhalter aus Edelstahl und Schrauben

Art. 42-204

€ 66,00

TECHNISCHE DATEN SERIE LOBO

Bedienung:	manuell durch Drücken, Justierung des Wasserstrahls durch im Druckknopf integrierten Druckminderer
Material:	Kugelkopf, Standsäule/Wandkonsole, Trink- und Flaschenfüllarmatur und Druckknöpfe: Edelstahl gebürstet Ablaufrinne: Aluminium eloxiert
Maße:	Standhöhe für Erwachsene mit : Trinkarmatur 1.150 x 364 x 364 mm Trink- und Flaschenfüllarmatur 1.222 x 364 x 364 mm Reduzierte Höhe für Kinder mit: Trinkarmatur 950 x 364 x 364 mm Trink- und Flaschenfüllarmatur 1.022 x 364 x 364 mm Ausführung mit Wandkonsole mit: Trinkarmatur 563 x 364 x 451 mm Trink- und Flaschenfüllarmatur 622 x 364 x 451 mm
Wasserzufuhr:	über Druckschlauch 3/8" (Kaltwasser bis zu 6 bar Wasserdruck, bauseits zusätzlicher Druckminderer erforderlich, falls Wasserdruck > 6 bar), externe Vorrichtung zum Absperrern der Wasserzufuhr wird empfohlen
Wasserabfluss:	über zwei Ablaufsiebe aus Edelstahl in der Ablaufrinne zum Abwasserschlauch
Wasserfilter:	Einbau von bis zu zwei integrierten Filtern für Wasserreinigung und -belebung
Montage:	direkte Verschraubung mit Boden oder Wand, Bodenbefestigung auch über zusätzlichen Befestigungssockel zum bündigen Einlassen in Beton möglich
Aufstellung:	in beheizten Innenräumen oder auch im Außenbereich (dort aber nur außerhalb von Frostperioden nutzbar)